

Technische Information

Artikel: **Goldband (Washi-Tape) Fineline-Tape**

Artikel-Nr.: **410 bis 414**

Kleber: Acrylat

Klebebanddicke: 0,08 mm

Klebkraft: 1,1 (N/10mm)

Zugfestigkeit: 33,9 (N/10mm)

Reißdehnung: 4 %

Temperaturbeständigkeit: 80°C/ 30 Minuten

UV-Beständigkeit: bis zu 3 Monate im Innenbereich, bis zu 4 Wochen im Außenbereich

Anwendungsbereich: Professionelles Allzweck-Abdeckband für glatte und raue Untergründe. Einsatz überall wo extrem scharfe Farbkanten und ein einfaches entfernen ohne Kleberückstände gefordert werden. Dieses Band ist sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich einsetzbar. Auch für Mehrschichtlackierungen geeignet.

Zu beachten: Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung ob sich das Klebeband ohne Rückstände von dem zu schützenden Substrat entfernen lässt.

Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu überprüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.



**Klebebandfabrikation
Günter Klaus GmbH & Co. KG**

Fax +49 (0)7022 - 94 30 92 Kruppstraße 28
office@klauss-klebeband.de D - 72636 Frickenhausen
www.klauss-klebeband.de