

# Technische Informationen

**Artikel: Turino-G Glattband**

**Artikel-Nr.: 291**

## Beschreibung:

Das Turino-G Glattband besteht aus einer widerstandsfähigen und schmiegsamen Weich-PVC-Folie, einseitig mit einem Naturkautschukkleber beschichtet. Das Glattband ist wasserdicht und beständig gegen Feuchtigkeit, Öle, Laugen, Säuren und viele andere Chemikalien, sowie mechanischen Beschädigungen.

## Anwendung:

Das Turino-G Glattband Die Sorte 500 wird hauptsächlich als Schutzband für langfristiges Abkleben außen und innen verwendet. Von vielen Untergründen rückstandsfrei zu entfernen!

**Vorsicht bei allen Verklebungen auf Holz. Holz ist ein schwieriger Untergrund und es können beim Abziehen Holzfasern aufstehen. Bitte vorher Tests durchführen und das Klebeband langsam abziehen.**

## Technische Daten

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Träger              | Weich-PVC-Folie    |
| Gesamtdicke         | 140 µ              |
| Dehnung bis Bruch   | 100 %              |
| Klebkraft auf Stahl | 1,4 N/cm           |
| Zugfestigkeit       | 16 N/cm            |
| Klebstoff           | Naturkautschuk     |
| Kerndurchmesser     | 76 mm              |
| Farbe               | weiß, gelb, orange |
| Länge               | 33 m               |

## Oberflächenvorbereitung:

Es ist wichtig, wie bei allen druckempfindlichen Klebebändern, dass die Fläche auf die das Band aufgebracht wird, trocken und sauber sein muss. Ebenso sollte die Fläche frei von Fett, Öl oder anderen Verunreinigungen sein.

Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu überprüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.



**Klebebandfabrikation  
Günter Klaus GmbH & Co. KG**

Kruppstraße 28 • D - 72636 Frickenhausen  
Tel. +49 (0)7022 - 94 30 90 • Fax +49 (0)7022 - 94 30 92  
office@klauss-klebeband.de • www.klauss-klebeband.de